
SC 150 CARRÉE





CHARGES MAXIMALES (1/100) *

CHARGES PRÉCONISÉES (1/300) *

	Q	P1
	***************************************	1.1.1
Portée	Q	P1
(m)	(kg/ml)	(kg)
2	326	320
4	77	140
6	30	72
8	14	48

	Q	P1
Portée	Q	P1
(m)	(kg/ml)	(kg)
2	326	320
4	58	135
6	13	33
8	2	-

Sous réserve que l'utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre

*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter à l'introduction



POUTRES LIVRÉES SANS KIT



LONGUEUR (m)	0,25	0,35	0,50	0,70	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
POIDS (kg)	0,7	0,8	0,95	1,1	2,4	2,15	2,8	3,45	4
RÉFÉRENCE	SC15025	SC15035	SC15050	SC15070	SC15100	SC15150	SC15200	SC15250	SC15300

CERCLES LIVRÉS AVEC KITS



Ø EXTÉRIEUR (m)	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
NBRE ÉLÉMENTS	2	2	4	4	6	6	8	8
RÉFÉRENCE	SCC15200	SCC15250	SCC15300	SCC15400	SCC15500	SCC15600	SCC15700	SCC15800

SC 150 CARRÉE

ANGLES LIVRÉS AVEC KIT

ASC1520	ASC1521	ASC1522	ASC1524	ASC1525
1,1 kg - 45°	1,1 kg - 60°	0,8 kg - 90°	0,8 kg - 120°	0,8 kg - 135°
400	400	250	250	250
ASC153	ASC1533	ASC1541		ASC1551
ASC153 1,2 kg - 90°	ASC1533 1,2 kg - 90°	ASC1541 1,5 kg - 90°	ASC1542 1,5 kg - 90°	ASC1551 1,65 kg - 90°

