

RAPPORT DE VÉRIFICATION

ALU SOUDURE DIFFUSION
ROUTE DE LA NEUVILLE
08460 LALOBBE

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Vérification de l'aptitude à l'emploi

Type d'équipement	Désignation	Marque	Immat. porteur // Libellé client	Lieu de vérif. Emplacement	Nb Obs	Non vérifié	Mise à l'arrêt préconisée
Appareil de levage	Pied de levage télescopique	ASD		ASD	0		

Adresse d'intervention :
ALU SOUDURE DIFFUSION
ROUTE DE LA NEUVILLE
08460 LALOBBE

Mission réalisée le 20/12/17
Accompagnateur : M. CHENOT

N° d'affaire : 170725200000001/2000

Désignation : ASD - LALOBBE - Mât de levage ELP 700-Vérification de l'aptitude

N° intervention : 25200171200000000792

Date du rapport : 22/12/2017 - Référence du rapport : 25200/17/13210

Référence site : Aptitude à l'emploi ELP700

✓ Aucune observation

Vérificateur : M DEVYLDERE Regis
Nombre de pages : 4

1.0.0.1 - EDT370165

Agence Équipements Lille Métropole

SOCOTEC FRANCE - 11 rue Paul Dubrule - CS 50446 - 59814 LESQUIN CEDEX

Tél. : 03 20 88 77 16 - Fax : 03 20 88 77 34

Email : equipements.lille@socotec.com

SOCOTEC France - S.A. au capital de 17 648 740 euros
542 016 654 RCS Versailles - Siège social : Les Quadrants - 3 avenue du Centre - CS 20732
Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex - FRANCE - www.socotec.fr



MODALITES DE LA VERIFICATION


Le contrôle a été effectué conformément aux exigences réglementaires ou contractuelles :

- par l'examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur ;
- par les essais d'aptitude à l'emploi.

La liste des points de vérification figure en annexe du présent rapport.

VERIFICATION DE L'EQUIPEMENT

1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Désignation	Pied de levage télescopique
Constructeur / Marque	ASD
Type	ELP 700
Année de fabrication	2017
Marquage	CE
Photo de l'appareil	

2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT

Configuration	Pied de levage télescopique élevé par un treuil manuel à câble.
Equipement de préhension ou de support de charge	Bras de fourches
Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité maximale - Abaque (Extraits)	300daN

3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS

Limiteurs de course des mouvements de levage	Butées de fin de course.
Dispositif de blocage des stabilisateurs et/ou de leur extension en position « route »	Verrouillage mécanique permettant un contrôle visuel direct de son efficacité
Autre(s) dispositif(s) de sécurité	<p>Goupilles de sécurité sur les positions de télescopage et de réglage d'inclinaison sur les 4 stabilisateurs.</p> <p>Mise à niveau visuelle par 3 niveaux à bulle suivant l'utilisation, par 4 vérins à vis.</p> <p>Butée de réglage et de sortie maximum des éléments télescopiques avec visualisation de la position bloquée ou non.</p> <p>Anneaux d'haubannage en cas d'utilisation en extérieur.</p> <p>Treuil autofreiné avec sécurité anti-retour.</p>