
SD 150 TRIANGULAIRE





(1/100)* **POINTE EN HAUT**

CHARGES MAXIMALES CHARGES PRÉCONISÉES (1/300)* POINTE EN HAUT

	torrowi o	P1
Portée (m)	Q (kg/ml)	P1 (kg)
2	99	97
4	24	44
6	10	25

	0	P1
Portée (m)	Q (kg/ml)	P1 (kg)
	99	97
	13	44
	8	25

Sous réserve que l'utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre

^{*}Bien comprendre les taux de flèche, se reporter à l'introduction



POUTRES LIVRÉES AVEC KIT



LONGUEUR (m)	0,25	0,35	0,50	0,70	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
POIDS (kg)	0,7	0,8	0,95	1,1	1,5	2,15	2,8	3,45	4
RÉFÉRENCE	SD15025	SD15035	SD15050	SD15070	SD15100	SD15150	SD15200	SD15250	SD15300

CERCLES LIVRÉS AVEC KITS



Préciser le sens de la pointe :









Ø EXTÉRIEUR (m)	2,00	2,50	3,00	4,00	4,50	5,00	6,00	7,00
NBRE ÉLÉMENTS	2	2	4	4	6	6	6	8
RÉFÉRENCE	SDC15200	SDC15250	SDC15300	SDC15400	SDC15450	SDC15500	SDC15600	SDC15700

SD 150 TRIANGULAIRE

ANGLES LIVRÉS AVEC KIT

ASD1520	ASD1521	ASD1522		ASD1524
1,1 kg - 45°	1,1 kg - 60°	0,8 kg - 90°	0,8 kg - 90°	0,8 kg - 120°
900	400	250	250	250
ASD1525	ASD153	ASD1533	ASD1534	ASD1541
0,8 kg - 135°	1,2 kg - 90°	0,8 kg - 135°	1,2 kg - 90°	1,60 kg - 90°
250 250	250	350 250	250	850
ASD1542	ASD1551			
1,5 kg - 90°	1,65 kg - 90°			
350	350			

