

SCENE 12x8 m TL 400

SCÈNE COUVERTE 12 x 8

3 configurations possibles



Réalisée sur la base de tours TL 400 et d'éléments standards SC 390 / SC 500, la scène couverte à toit arrondi offre une surface de 12 x 8 m.

Livrée complète (hors motorisation) avec note de calcul.

RÉFÉRENCE	SCENE128TL400
Scène couverte 12 x 8	

KIT COMPLET COMPRENANT

4 TOURS TL 400 COMPRENANT	
4 embases TL 400	4 SZ 39081 FCE
4 têtes de tour TL 400	4 CHAR 78
4 chariots TL 400	12 MZ 290
6 supports moteurs embarqués	8 SZ 39300 FCE
16 pattes TL 400	4 SZ 39200 FCE

GRILL	
6 angles SC390 / SC500 arrondi	4 SC 39300
8 SC 5280	1 kit goupille SC 500
4 SC 500 623 mm	1 croix de St André Fond
1 SC 500 488 mm	2 croix de St André Côtés
12 éléments cintrés SC 390	1 croix de St André Toit
20 EX 390 2253 mm	2 L 500 / 390 CA

POUTRES LIVRÉES SANS KIT

	CONFIG 1	CONFIG 2	CONFIG 3
Installation ou non de deux clusters de 750 daN/u sur deux extensions en façade Dimensions hors tout maxi d'un cluster (H x L x P en m)	3 x 0,9 x 1	3 x 0,9 x 1	3 x 0,9 x 1
Charges maxi sur linéaires SC 500 cour et jardin (daN/ml)	40	20	20
Charges maxi sur linéaires des arches voûtées SC 390 (daN/ml)	20	35	NA
Charges maxi sur linéaires SC 500 au lointain (daN/ml)	-	115	65
Charges maxi sur 4 ponts intermédiaires SC 390 (daN/ml)	-	-	25
Installation d'un écran centré sur la poutre SC 500 au lointain : L x H (m) Poids (daN) Charge répartie résultante : 1200/8 (daN/ml)	8 x 4,5 1200 150	- - -	- - -
Bâche en toiture de 650 g/m2 reprise au soulèvement sur les SC 390 et EX 390 (Option)			
Filets sur faces cour, lointain et jardin de 280 g/m2 à 28 % de vide. Ces filets sont montés sur zip horizontal à déclenchement rapide permettant la chute de ceux-ci en dessous de 7 m/sol (Option)			

SCENE 12x8 m TL 400

OPTIONS

Palan à chaîne électrique

Télécommande

Chaîne de verrouillage

Bâche toiture + 3 côtés

